

保有設備概要

◆コーター/ラミネーター機

ライン	有効塗工幅	最大巻取径	塗工方式	乾燥方式	主用途	備考
L-3-1	1600mm	1300mm	リバースロール	ロールサポート	発泡シート 金属箔 各種繊維、織物 各種フィルム ガラスクロス	赤外線ヒーター インライン裁断 ドライラミネート
L-7-2	1470mm (ラミは 1280mm)	680mm	ダイレクトグラビア グラビアリバース キスリバース	ロールサポート	各種フィルム 金属箔 合成紙	クリーン度 100,000 UV照射 ドライラミネート コロナ処理
L-7-3	1270mm	680mm	ダイレクトグラビア グラビアリバース キスリバース トップフィードコーター	エアーフローティング	各種フィルム 金属箔	クリーン度 10,000 ダブルコート 両面コート(反転装置) ドライラミネート
L-1-5	1570mm	800mm	ダイレクトグラビア グラビアリバース キスリバース 小径グラビア ダイコーター	エアーフローティング + ロールサポート	各種フィルム 金属箔	クリーン度 1,000 UV照射 剥離巻取り ドライラミネート コロナ処理

◆エンボス/ラミネーター機

マシンNo	有効エンボス幅	最大巻取径	エンボス方式	ラミネート方式	主用途	備考
E-6-1	1570mm	800mm	熱エンボス	熱ラミネート	各種フィルム	赤外線ヒーター 裏面グラビア塗工 セパ巻取 保護フィルム貼り

◆コーター機

マシンNo	有効塗工幅	最大巻取径	塗工方式	乾燥方式	主用途	備考
C-5-1	1600mm	600mm	グラビアキス	ピンテンター	両面/片面メリヤス 起毛布	切開機
C-5-2	1300mm	700mm	ロールオーバー型ナイフコーター	ロールサポート	ガラスクロス 不織布 ポリエステル生地	赤外線ヒーター
C-5-3	1550mm	700mm	グラビアキス ダイレクトグラビア ナイフコーター	クリップテンター	各種平織 不織布 ポリエステル生地	赤外線ヒーター 潰しロール
C-5-4	1400mm	800mm	特殊パーコーター 含浸コーター	ロールサポート or コンベア	各種フィルム、シート ウレタンフォーム	

◆スリッター機

マシンNo	有効幅	最大巻取径	スリット方式	主用途	備考
S-3	1350mm	800mm	回転刃、超硬刃、2軸巻取	25~500 μ mの各種中厚フィルム等	クリーン度 10,000
S-2	1300mm	600mm	回転刃、超硬刃、2軸巻取	4~50 μ mの各種薄膜フィルム等	セミクリーンルーム
S-1	1380mm	1200mm	回転刃、2軸巻取	発泡PP/PEなどの各種シート等 織物などの繊維関係	

◆ロールカッター(輪切りスリッター)機

マシンNo	有効幅	最大巻取径	スリット方式	主用途
RC-1	1850mm	300mm	輪切り回転刃 正転・逆転可能	発泡シート、ゴム粘着シート、PVCシート等

◆針パンチング機

マシンNo	有効幅	最大巻取径	パンチング方式	主用途
P-1	1450mm	1000mm	2mmピッチ通気加工 面巻取/芯巻取	各種シート、壁紙、合成皮革

栄和化工株式会社

http://www.eiwakako.co.jp/

〒341-0044 埼玉県三郷市戸ヶ崎4丁目3番地 TEL. 048-955-4261 FAX. 048-955-4214